

DYNAMIC WHITE

Tunable white led flex strip between 1800K & 6000K

Ruban led à blanc réglable de 1800K à 6000K

A4102



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI

98 (+/-2) (23w/m & 10 w/m) | 96 (31w/m)

Température de couleur Color CCT

1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement Luminous Efficacy

90 lm/w - 110 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led

31 w/m & 224 led/m | 23 w/m & 240 led/m | 10 w/m & 120 leds/m

Coupe Cut

100 mm (10w/m) | 50 mm (23w/m) | 71.4 mm (31w/m)

Dimensions Dimensions







5000 x 10 x 2 mm (23w/m & 10 w/m) | 5000 x 12 x 2 mm (31w/m)

Température d'utilisation Ambient temp.

- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage

2 x 24Vdc



A4102.23.120.924.960.IP20.DALI

Power & number led/m

| | |
|--------------------|--------|
| 31 w/m & 224 led/m | 31.224 |
| 23 w/m & 120 led/m | 23.240 |
| 10 w/m & 120 led/m | 10.120 |
| Custom (5 to 15W) | |

| Led Color | 10 w/m | 23 w/m | 31 w/m HO | |
|-----------|--------|---------|-----------|-----|
| 1800K | 325 lm | 850 lm | 1000 lm | 918 |
| 2100K | 360 lm | 920 lm | 1200 lm | 921 |
| 2400K | 375 lm | 985 lm | 1300 lm | 924 |
| 2700K | 445 lm | 1150 lm | 1600 lm | 927 |
| 3000K | 445 lm | 1200 lm | 1700 lm | 930 |
| 3500K | 445 lm | 1200 lm | | 935 |
| 4000K | 475 lm | 1230 lm | 1700 lm | 940 |
| 5000K | 475 lm | 1230 lm | | 950 |
| 6000K | 498 lm | 1220 lm | 1700 lm | 960 |

For example : 2700 K+4000 K 23w/m = 1150 lm + 1230 lm = 2380 lm 103 lm/w

IP Rating

| | |
|-----------------------|------|
| IP 20 | IP20 |
| IP 54 | IP54 |
| IP 67 TUBE | IP67 |
| Custom (IP20 or IP65) | |

Dimming

| | |
|------|------|
| Dali | DALI |
| Dmx | DMX |



