

# SNAKE

Angle bendable ledstrip for custom shape lighting applications  
 Ruban led à courber dans différentes directions  
**A4105**



**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
 98 (5w) / 93 (12w)

**Température de couleur Color CCT**  
 1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

**Rendement Luminous Efficacy**  
 60 lm/w - 90 lm/w


**Puissance & nombre de led Power & number of Led**  
 5 w/m & 60 leds/m | 12 w/m & 60 leds/m

**Coupe Cutting unit**  
 100 mm

**Dimensions Dimensions**  
 5000 mm x 6 mm x 2 mm

**Température d'utilisation Ambient temp.**  
 - 10°C / + 40°C

**Tension d'alimentation Input voltage**  
 24 Vdc



## A4105.05.60.924.IP20.DALI

### Power & number led/m

5 w/m & 60 led/m	05.60
12 w/m & 60 led/m	12.60

Led Color	5w/m	12w/m	
1800K YP35	250 lm	-	918
2100K YN35	270 lm	1050 lm	921
2400K YM25	300 lm	1070 lm	924
2700K YK45	360 lm	1100 lm	927
3000K YJ65	360 lm	1130 lm	930
3500K YI45	360 lm	-	935
4000K YH54	390 lm	1160 lm	940
5000K YF50G	360 lm	-	950
6000K YC84	400 lm	1190 lm	960

Custom binning Yxxx  
 (See binning selection)

### IP Rating

IP 20	IP20
-------	------

### Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming I to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA

