

SLIM 5

5mm Slim strip CRI 98

Ruban 5mm IRC 98

A4110



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
98 (+/-2)

Température de couleur Color CCT
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement Luminous Efficacy
60 lm/w - 95 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
10 w/m & 120 leds/m | 15 w/m & 180 leds/m


Coupe Cut
50 mm | 33.3 mm

Dimensions Dimensions
5000 mm x 5 mm x 2 mm



Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24Vdc

15w



10w



A4110.15.180.924.IP20.DALI

Power & number led/m

15 w/m & 180 led/m **15.180**
10 w/m & 120 led/m **10.120**

Led Color	flux 10 w/m	15 w/m	
1800K YP35	720 lm	1080 lm	918
2100K YN35	720 lm	1080 lm	921
2400K YM25	720 lm	1120 lm	924
2700K YK45	890 lm	1330 lm	927
3000K YJ65	890 lm	1330 lm	930
3500K YI45	890 lm	1330 lm	935
4000K YH54	950 lm	1420 lm	940
5000K YF50G	950 lm	1420 lm	950
6000K YC84	995 lm	1490 lm	960

Custom binning Yxxx
(See binning selection)

IP Rating

IP 20 **IP20**
IP 54 **IP54**
IP 67 TUBE **IP67**
Custom (IP20 or IP65)

Dimming

No dimming **HF**
Dali **DALI**
Dim 1.10v **D10**
Dmx **DMX**