

# ULTRACRI COB

Uniform lighting strip without dot  
Ruban avec lumière continue sans points  
A4130



Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**  
98 (+/-2)

Couleurs Colors

■ R 625/630 nm ■ G 525/530 nm ■ B 460/465 nm

Temperature de couleur **White CCT**

□ 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6500K

Precision de couleur **Color consistency**  
SDCM < 3

Puissance lumineuse **Luminous output**  
(@4000K) 1300 lm/m (15w) | 910 lm/m (10w) | 840 lm/m (8w)

Puissance & nombre de led **Power**  
8 w/m & 480 led/m (4mm) | 10 w/m & 360 led/m (8mm) | 15 w/m & 480 led/m (10mm)

Coupe **Cut**  
50 mm

Dimensions **Dimensions**  
5000 x 12 x 2 mm (15w) | 5000 x 8 x 2 mm (10w) | 5000 x 4 x 1.5 mm (8w)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**  
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**  
24Vdc


15w



10w



8w



**A4130.15.480.940.IP20.DALI**

**Power & number led/m**

15 w/m & 480 led/m  
10 w/m & 360 led/m  
8 w/m & 480 led/m

15.480  
10.360  
8.480

**CCT**

	15w	10w	8w	
2400K	1050 lm	780 lm	700 lm	924
2700K	1150 lm	830 lm	744 lm	927
3000K	1200 lm	850 lm	760 lm	930
4000K	1300 lm	910 lm	840 lm	940
6500K	1300 lm	900 lm	820 lm	960

**IP Rating**

IP 20

IP20

**Dimming**

Dali  
Dmx  
Dimming I to 10VDC

DALI  
DMX  
D10