

# ULTRACRI COB

Uniform lighting strip without dot  
Ruban avec lumière continue sans points  
A4130



Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**  
98 (+/-2)

Couleurs **Colors**

■ R 625/630 nm ■ G 525/530 nm ■ B 460/465 nm

Temperature de couleur **White CCT**

□ 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6500K

Precision de couleur **Color consistency**  
SDCM < 3

Puissance lumineuse **Luminous output**  
(@4000K) 840 lm/m (8w) | 910 lm/m (10w) | 1300 lm/m (15w)

Puissance & nombre de led **Power**  
8 w/m & 480 led/m (4mm) | 10 w/m & 480 led/m (8mm) | 15 w/m & 480 led/m (10mm)

Coupe **Cut**  
50 mm


Dimensions **Dimensions**  
5000 x 4 x 1.5 mm (8w) | 5000 x 8 x 2 mm (10w) | 5000 x 10 x 2 mm (15w)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**  
- 10°C / + 40°C


Tension d'alimentation **Input voltage**  
24Vdc




15w



10w



8w



A4130.15.480.940.IP20.DALI

**Power & number led/m**

15 w/m & 480 led/m  
10 w/m & 480 led/m  
8 w/m & 480 led/m

15.480  
10.480  
8.480

**CCT**

	8w	10w	15w	
2400K	700 lm	780 lm	1050 lm	924
2700K	744 lm	830 lm	1150 lm	927
3000K	760 lm	850 lm	1200 lm	930
4000K	840 lm	910 lm	1300 lm	940
6500K	820 lm	900 lm	1300 lm	965

**IP Rating**

IP20  
IP67

IP20  
IP67

**Dimming**

Dali  
Dmx  
Dimming 0/1 - 10VDC

DALI  
DMX  
D10