

DISTANCE COB

Uniform lighting strip up to 15m by one end powered
Ruban à lumière continue de longueur jusqu'à 15m
A4144



Temperature de couleur CCT
2200K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Rendement lumineux Luminous Efficacy (@4000K)
105 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
10 w/m & 480 leds/m


Coupe Cutting unit
33.3mm

Dimensions Dimensions
15000 x 10 x 2 mm


Tension d'alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temp.
- 20°C / + 50°C

10w



Cutting unit



A4144.10.480.930.IP20.DALI

Power & number leds/m
10 w/m & 480 leds/m

CCT & luminous flux/m

	10w/m
2200K	680 lm
2400K	750 lm
2700K	830 lm
3000K	930 lm
3500K	1000 lm
4000K	1050 lm
5000K	1000 lm
6500K	950 lm

IP Rating

IP20
IP54 (Wet indoor)
Pour des IP supérieur, veuillez nous consulter
For higher IP ratings, please contact us.

Dimming

No dimming
Dali
Dmx
Dimming 0/1-10V
Casambi

10.480

922
924
927
930
935
940
950
965

IP20
IP54

HF
DALI
DMX
D10
CSB